






























วิธีตั้งฟังก์ชัน Printer JWI-700W-II

วิธีตั้งฟังก์ชัน JWI-700W (WH-T1 / CK-16 /CK-24)

- เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ กด  ค้าง 3-5 วินาที หน้าจอโชว์
- กด  ไปที่ กด  หน้าจอโชว์ กด  เปลี่ยนเป็น
หรือ พอได้แล้วกด  หน้าจอกลับมา กด  ไปที่
- กด  หน้าจอโชว์ กด  เลือกเป็น กด  หน้าจอกลับมาโชว์
กด  หน้าจอโชว์ กด  หน้าจอโชว์ แบบฟอร์มการปรี้น กด
 หรือ  เลือกแบบฟอร์มตั้ง 0 - 9 พอเลือกเสร็จแล้วกด  หน้าจอกลับมาที่ แล้ว
กด  และกด 

วิธีตั้งฟังก์ชัน JWI-700W (EZ-DT-2 / BP-744)

- เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ กด ค้าง 3-5 วินาที หน้าจอโชว์
- กด  ไปที่ กด  หน้าจอโชว์ กด  เปลี่ยนเป็น
พอได้แล้วกด หน้าจอกลับมา กด  ไปที่
- กด  หน้าจอโชว์ กด  เลือกเป็น กด  หน้าจอกลับมาโชว์
กด  หน้าจอโชว์ กด  หน้าจอโชว์ แบบฟอร์มการปรี้น กด  หรือ
 เลือกแบบฟอร์มตั้ง 0 - 9 พอเลือกเสร็จแล้วกด  หน้าจอกลับมาที่ แล้ว
กด  และกด 